

**Modello** ▶ PS6100

**Descrizione** ▶ Motosega 61cc 45cm

## Descrizione

Motosega dotata di motore potente per uso professionale, per taglio e manutenzione. Dotata inoltre di sistema Easy Start e di pompa di adescamento per accensione rapida e facilitata, di sistema MPI per immediata riaccensione, di marmitta catalitica per riduzione dei gas di scarico che garantisce il rispetto dell'ambiente.

## Caratteristiche Principali

- Sistema Easy Start per accensione rapida e facilitata
- Sistema MPI per immediata riaccensione
- Unica leva di controllo per partenze a freddo, lavoro e stop
- Pre filtro per abbattimento polveri
- Freno catena SafetyMatic garantisce l'arresto immediato della catena
- Lunghezza barra 45 cm
- Passo catena 3/8" e .325", spessore 1,5mm
- Tensionamento catena laterale
- Basso consumo di carburante
- Marmitta con catalizzatore
- Rispetta le Direttive EU II ed EPA III
- Pompa di adescamento
- Pompa olio catena regolabile
- Sistema antivibrazioni con molle in acciaio resistente alla corrosione
- Frizione centrifuga a tre ganasce
- Rocchetto catena esterno
- Capiente serbatoio carburante

## Fotografia



## Accessori in dotazione

Chiave di servizio, barra, catena

# Scheda Prodotto



Modello  PS6100

## Specifiche Tecniche

| Modello                           |                           | PS6100                                 |
|-----------------------------------|---------------------------|--|
| Specifiche Tecniche               |                           |  |
| Cilindrata (cm <sup>3</sup> )     |                           | 61                                     |
| Potenza (kW / CV)                 |                           | 3,4 / 4,6                              |
| Lunghezza barra (cm)              |                           | 45                                     |
| Passo catena (")                  |                           | 3/8 - .325                             |
| Capacità serbatoio carburante (l) |                           | 0,75                                   |
| Carburante                        |                           | Miscela (Benzina Verde / Olio miscela) |
| % Olio miscela                    | Con olio sintetico DOLMAR | 50:1                                   |
|                                   | Con olio minerale         | 40:1                                   |
| Ammortizzazione vibrazioni        |                           | Si                                     |
| Lubrificazione automatica catena  |                           | Si                                     |
| Marmitta con catalizzatore        |                           | Si                                     |
| Tensionamento catena              |                           | Laterale                               |
| Peso (kg)<br>A secco              |                           | 5,9                                    |